



◇ 荷重計算 ◇

設計条件

荷重基準： 鋼道路橋等設計示方書による
 荷重： T-2 (後輪一輪荷重： 800Kg)
 載荷寸法： 160mm×200mm (等分布負載)
 許容応力： $\sigma_b = 18.0 \text{ Kg/mm}^2$ (SS400使用)
 衝撃係数： $i = 0.0$
 スパン： $L = 450 \text{ mm}$

W：主部材が支える最大後輪一輪荷重(Kg)
 N：荷重を受ける主部材本数
 (Z)：主部材断面係数 (mm^3)
 S：溝幅方向載荷寸法 (mm)

荷重計算

「横断溝」(溝幅>載荷寸法Sの場合)

$$W = \frac{8 \sigma_b Z}{2L - S} = \frac{8 \times 18 \times Z}{2 \times 450 - 200} = 0.206 \times Z$$

$$Z = N(Z) = 6 \times 1.111 \times 10^3 = 6.67 \times 10^3$$

$$\therefore W = 0.206 \times 6.67 \times 10^3 = 1.37 \times 10^3 \text{ (Kg)}$$

$$T = 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times W$$

$$= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times 1.37 \times 10^3$$

$$= 3.4 > 2$$

以上より T-2 となる

<表面処理>

本体重量： 19.8 Kg
 受枠重量： 10.5Kg

本体：溶融亜鉛メッキ
 受枠：黒ペイント塗装

担当	製図	検図	尺度	作図日	工事名
伊藤	戸田		1/8	年月日	
タイハイグレーチング 石田鉄工株式会社					図面番号 GTLPHe-SL38-45 T-2
					図面名称 GTLPHe-SL 550X545X38 スパイラル取手付 4L枠 脱着ピン付 110度開閉