



本体重量: 17.8Kg

<表面処理>

本体: 溶融亜鉛メッキ

◇ 荷重計算 ◇

設計条件

荷重基準: 鋼道路橋等設計示方書による
荷重: T-2 (後輪一輪荷重: 800Kg)
載荷寸法: 200mm×160mm (等分布負載)
許容応力: $\sigma_b = 18.0 \text{ Kg/mm}^2$ (SS400使用)
衝撃係数: $i = 0.0$
スパン: $L = 310 \text{ mm}$

W : 主部材が支える最大後輪一輪荷重 (Kg)
N : 荷重を受ける主部材本数
(Z) : 主部材断面係数 (mm^3)
S : 溝幅方向載荷寸法 (mm)

荷重計算

〔側溝〕 (溝幅 > 載荷寸法 S の場合)

$$W = \frac{8 \sigma_b Z}{2L - S} = \frac{8 \times 18 \times Z}{2 \times 310 - 160} = 0.313 \times Z$$

$$Z = N(Z) = 14 \times 0.485 \times 10^3 = 6.79 \times 10^3$$

$$\therefore W = 0.313 \times 6.79 \times 10^3 = 2.13 \times 10^3 \text{ (Kg)}$$

$$T = 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times W$$

$$= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times 2.13 \times 10^3$$

$$= 5.3 > 2$$

以上より T-2 となる

担当	製図	検図	尺度	作図日	工事名
	戸田	伊藤	1/5	'11年12月8日	
タイヘイグレーチング 石田鉄工株式会社					図面番号 TWVSPH25-300 T-2
					図面名称 GTKVSPHR 400X500X25/95 ゴム付